



[Inicio](#) > [Hogar](#) > Pintura para formica

Pintura para formica

 22 junio, 2015  Hogar  No hay comentarios


Las superficies laminadas de formica son un material que se encuentra ampliamente distribuido tanto en hogares como oficinas alrededor del mundo, y es muy común que conforme pasa el tiempo, su forma y color se vayan deteriorando paulatinamente. Como en el caso de muchos otros materiales, el éxito en aplicar pintura para formica radica fundamentalmente en la preparación previa, que facilitará la adherencia de la pintura que se aplique a continuación.

Si está pensando en pintar formica, tenga en cuenta que estos proyectos no son de difícil ejecución y con una buena asesoría o conocimientos previos, usted podrá pintar sus alacenas, armarios o cubículos.



ENTRADAS RECIENTES

- [Pintura para formica](#)
- [Pintura para plástico](#)
- [Pintura para motos](#)
- [Pintura para piso de cemento](#)
- [Pintura para llantas](#)
- [Pintura para cerámica](#)
- [Pintura para aluminio](#)
- [Pintura para serigrafía](#)
- [Pintura para cuero](#)



Espacio ventilado, clave para pintura para formica

Dentro de los elementos necesarios para emprender un proceso de pintura para láminas, usted necesitará un ventilador con el que contribuirá al proceso de secado, amoniaco, un estropajo y varios trozos de tela.

Se recomienda que el área donde vaya a aplicar la pintura para formica, sea un lugar ventilado y con buena iluminación. El siguiente paso a realizar es una minuciosa limpieza de impurezas, partículas y polvo. Para esta limpieza y en el caso de las formicas, se recomienda realizarlo con una mezcla de amoniaco y agua caliente.

El uso del estropajo es fundamentalmente para conseguir una óptima con el fin de pulir aquellas áreas que necesiten más atención al momento de iniciar el proceso de pintado. Se recomienda realizar movimientos circulares con el estropajo sobre la superficie de formica. Este paso es principalmente para lograr la adherencia correcta en la superficie.

Proceso de pintura de laminados de formica

Posteriormente se recomienda dar una capa de alcohol desnaturalizado sobre la superficie con el fin de aplicarle una capa más de limpieza y protección. Después

- Pintura para pizarrón
- Pintura para piscinas
- Pintura para azulejos de baño
- Pintura para bicicletas
- Pintura para ladrillos

CATEGORÍAS

- Creatividad (4)
- Exterior (5)
- Hogar (5)
- Vehículos (2)

de ese proceso, se deben retirar los soportes usados para la primera fase y posteriormente pasar a recubrir las partes del material que no desee pintar.

Aplice una capa de pintura a base de alcohol con un cepillo de excelente calidad, por ejemplo un cepillo de cerdas chinas. Deja secar entre 1 a 2 horas. Limpiar el cepillo con el alcohol desnaturalizado. Cada vez que se pueda, es conveniente realizar pasadas con el estropajo a fin de ir consiguiendo la textura deseada. También se recomienda pasar un trapo o trozo de tela para eliminar las partículas de polvo que puedan quedar.

Después de todo el proceso, proceda a dejar secando la formica al menos 24 horas y después de eso retirar las cintas protectoras.

Descargar artículo completo [pintura para formica en pdf](#)

¿Alguna vez has pintado estructuras de formica? Cuéntanos que pasos seguiste.

Tweet

Artículos relacionados

Pintura para azulejos de baño Pintura para cuero

Pintura para plástico

Deja tu opinion y comparte!

*Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados **

Enviar opinion

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra [política de cookies](#), pinche el enlace para mayor información.

[plugin cookies](#)

ACEPTAR